RQ iCable

Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.



Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipe-grønn
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
CPR-klasse:	Dca-s2,d2,a1



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler RQ iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 21	K-rør 16/RQ 1G6 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm		1 800
12 541 77	K-rør 25/RQ 5G6 iCable rPP B150	Ø 25mm / Ø 17,8mm		1 800
12 541 76	K-rør 25/RQ 5G6 iCable rPP R50	Ø 25mm / Ø 17,8mm		900
12 541 78	K-rør 25/RQ 5G6 Dukt iCable rPP R50	Ø 25mm / Ø 17,8mm		900



12 541 21



12 541 76



12 541 77



12 541 78

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden