# iTube 750N

Et miljøvennlig og halogenfritt sort, UV-bestandigt stivt installasjonsrør på 3 meter laget av resirkulert polypropylen.

Produktet er konstruert i to lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag og indre lag). Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 klassifisering ICTA 3343, som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750N og derfor er godkjent for innstøping.

Røret er godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C og +105 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.



## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| Materiale: | Resirkulert polypropylen (rPP) |
| UV-bestandig: | Ja |
| Temperaturområde: | -25 til +105 C |
| Standard: | EN 61386-1 og 21 |
| Farge: | Svart |
| Klassifisering: | ICTA 3343 |
| Stivhetsklasse: | 750 N |
| Forpakningstype: | Kartong |



EPD® BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

## Artikler iTube 750N

| El-nummer | Betegnelse | Diameter | Nettovekt | m/ forpakning |
|---|---|---|---|---|
| 12 261 94 | Stivt rør 16mm iTube UV 750N rPP 3m | Ø 16mm / Ø 12,6mm | 14,4 kg | 150 |
| 12 261 95 | Stivt rør 20mm iTube UV 750N rPP 3m | Ø 20mm / Ø 16,4mm | 14,4 kg | 96 |
| 12 261 96 | Stivt rør 25mm iTube UV 750N rPP 3m | Ø 25mm / Ø 20,8mm | 16,6 kg | 108 |
| 12 261 97 | Stivt rør 32mm iTube UV 750N rPP 3m | Ø 32mm / Ø 27,5mm | 16,2 kg | 75 |
| 12 261 98 | Stivt rør 40mm iTube UV 750N rPP 3m | Ø 40mm / Ø 35,0mm | 13,9 kg | 48 |
| 12 261 99 | Stivt rør 50mm iTube UV 750N rPP 3m | Ø 50mm / Ø 44,7mm | 10,4 kg | 27 |



12 261 94



12 261 95



12 261 96



12 261 97



12 261 98



12 261 99

**Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.**

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden