SOL iCable

Miljøvennlig ferdigtrukket SOL 2x6 i halogenfritt ipipegrønt korrugert installasjonsrør, laget av resirkulert polypropylen i nanofriksjondesign. Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.



Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Ja
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	Svart
m/forpakning:	100
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Nettovekt:	22,1 kg
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring
CPR-klasse:	Dca-s2,d2,a1



EPD® BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler SOL iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 52	K-rør 20/SOL 2x6 iCable UV rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm	●●	1 800



12 541 52

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden