

K-rør iFlow Pro rPP

Miljøvennlig halogenfritt ipipegrønt korrugert installasjonsrør laget av resirkulert polypropylen i nanofriksjonsdesign. Produktet er utviklet over mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet.

Det fleksible røret er designet i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomag og et indre friksjonsfritt lag). Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping.

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.



Tekniske funksjoner

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
Klassefisering:	ICTA 3422/3342
UV bestandig:	Nei
Instøping:	Ja (750 N)
Temp:	-25 till +90 C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipegrøn



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

K-rør iFlow Pro rPP

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Vikt/forp.	m/pall
12 261 64	K-rør 16mm iFlow Pro rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2mm	2,4 kg	2 100 m
12 261 65	K-rør 20mm iFlow Pro rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	3,2 kg	1 200 m
12 261 66	K-rør 16mm iFlow Pro rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	4,8 kg	1 800 m
12 261 67	K-rør 20mm iFlow Pro rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,1 mm	6,3 kg	1 800 m
12 261 68	K-rør 25mm iFlow Pro rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,0 kg	900 m
12 261 69	K-rør 32mm iFlow Pro rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24,0 mm	2,8 kg	700 m
12 261 70	K-rør 40mm iFlow Pro rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	3,8 kg	500 m
14 261 71	K-rør 50mm iFlow Pro rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39,0 mm	4,8 kg	400 m



12 261 64



12 261 65



12 261 66



12 261 67



12 261 68



12 261 69



12 261 70



12 261 71

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.