

# Styvt rör iTube 320N rPP

Miljövänligt halogenfritt vitt styvt installationsrör 3 meter av återvunnen polypropylen framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten är framtagen under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet.

Produkten är designad i två skikt i syfte att uppnå maximal nytta (yttre färgskikt och inre skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 klassificering ICTA 2343 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 320 N. Röret är godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +105 C.

Produkten är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.



## Teknisk information

|                 |  |
|-----------------|--|
| Material:       | Återvunnen polypropylen (rPP)            |
| Klassificering: | ICTA 2343                                |
| UV beständig:   | Nej                                      |
| Ingjutningsbar: | Nej                                      |
| Temp område:    | -25 till +105 C                          |
| Standard        | EN 61386-1 samt 21                       |
| Färg:           | Vit                                      |
| Svanen:         | Produkten är listad i husproduktportalen |



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

## Artikellista Styvt rör iTube 320N rPP

| E-nummer  | Benämning                            | Diameter            | Vikt/förp. | Antal m/förp |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 14 137 64 | Styvt rör 10mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 10 mm / Ø 7,8 mm  | 9,4 kg     | 336 m        |
| 14 137 65 | Styvt rör 12mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 12 mm / Ø 9,6 mm  | 8,7 kg     | 234 m        |
| 14 137 40 | Styvt rör 16mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 16 mm / Ø 13,3 mm | 10,1 kg    | 150 m        |
| 14 137 41 | Styvt rör 20mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 20 mm / Ø 17,2 mm | 8,4 kg     | 96 m         |
| 14 137 42 | Styvt rör 25mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 25 mm / Ø 21,6 mm | 13,0 kg    | 108 m        |
| 14 137 43 | Styvt rör 32mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 32 mm / Ø 28,2 mm | 11,9 kg    | 75 m         |
| 14 137 44 | Styvt rör 40mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 40 mm / Ø 35,9 mm | 10,9 kg    | 48 m         |
| 14 137 45 | Styvt rör 50mm iTube 320N rPP Vit 3m | Ø 50 mm / Ø 45,4 mm | 8,6 kg     | 27 m         |



14 137 64



14 137 65




14 137 40



14 137 41



14 137 42



14 137 43



14 137 44



14 137 45

**Hållbara installationsrör för en bättre framtid.**